

ردیف	شرح	سازه ۱۵ متری (دو دستگاه)	سازه ۲۵ متری (یک دستگاه)
۱	نوع ورق	فولاد مبارکه ST۳۷- در ۳ قطعه- ضخامت دوقطعه پایین ۴ میلیمتر و یک قطعه بالایی ۳ میلیمتر	فولاد مبارکه ST۳۷- در ۵ قطعه- ضخامت دوقطعه پایین ۵ میلیمتر و دو قطعه بالایی ۴ میلیمتر
۲	نوع و ضخامت آبکاری	آبکاری گرم با ضخامت ۹۰-۱۱۰ میکرون	آبکاری گرم با ضخامت ۹۰-۱۱۰ میکرون
۳	موتور و گیربکس	تیپ ۶۳- سه فاز با برند الکتروژن یا موتوژن	تیپ ۶۳- سه فاز با برند الکتروژن یا موتوژن
۴	هد متحرک	۸وجهی با قابلیت نصب ۱۲ پرژکتور	۸وجهی با قابلیت نصب ۱۲ پرژکتور
۵	سیم بکسل های مورد نیاز	درجه یک نمره ۶ و نمره ۱۰ با پوشش گالوانیزه و مغزی فولادی به مقدار مقدار مورد نیاز	درجه یک نمره ۶ و نمره ۱۰ با پوشش گالوانیزه و مغزی فولادی به مقدار مورد نیاز
۶	بیس پلیت	ضخامت ۲۵ میلیمتر و قطر ۷۴ میلیمتر و دارای ۱۲ سوراخ	ضخامت ۲۵ میلیمتر و قطر ۹۰ میلیمتر و دارای ۱۲ سوراخ
۷	قطر پایین	۴۸۰میلیمتر	۶۰۰میلیمتر
۸	قطر بالا	۲۴۰میلیمتر	۲۵۰میلیمتر
۹	قرقره سیم بکسل	آلومینیومی	آلومینیومی
۱۰	قرقره کابل	از جنس تفلن درجه یک	از جنس تفلن درجه یک
۱۱	کابل برق اصلی داخل برج از برندهای افشارنژاد یا کابل مشهد متناسب با توان پرژکتورها	۲۰متر	۳۰متر
۱۲	پایه ها دارای میله برق صاعقه گیر و چراغ هشدار دهنده.		
۱۳	پایه ها دارای جک های راهبر و قفل مکانیکی جهت ثابت نمودن هد متحرک در قسمت بالای هر برج.		
۱۴	پایه ها دارای قفل اینترلاک برای هر ۳ برج نوری.		
۱۵	پایه ها دارای وینچ، یاتاقان، میله تعادل برای هر ۳ برج نوری.		
۱۶	سیستم الکتریکی شامل : تابلو برق با کنترل چپ گرد و راست گرد موتور، ساعت نجومی، فیوزهای محافظ، کلید حرارتی، با قابلیت نصب در داخل درب برج جهت هر ۳ برج نوری		
۱۷	جعبه تقسیم روی هد دارای ۱۲ ترمینال RTP جهت هر ۳ برج نوری		